



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# PERFORMANȚĂ REGÂNDITĂ

Îmbunătățiți experiența de imprimare cu productivitate sporită, funcționalitate intuitivă și calitate profesională a imaginii de la un dispozitiv sustenabil. Imprimanta de 36" poate crea fără probleme imprimări CAD precise, cu linii clare și materiale de marketing atrăgătoare pentru birourile mari și corporatiste de arhitectură, inginerie și construcții și pentru sectorul de comerț cu amănuntul și educație.

- **Calitate profesională a imprimării**  
Utilizați îmbunătățiri stabile ale imaginii pentru a crea linii clare și precise și cerneală magenta nouă pentru tonuri roșii vii. Ca rezultat, veți produce desene CAD vii și precise, afișe și materiale educaționale
- **Productivitate îmbunătățită**  
Produceți imprimări CAD A1 în doar 17 de secunde sau afișe A1 în 22 de secunde. Economisiți timp la tăierea marginilor nedorite cu imprimări fără margini de orice format și satisfaceți cu ușurință o cerere mai mare de imprimare cu rezervoarele de cerneală mai mari, timpul rapid de procesare și reactivarea rapidă din modul de inactivitate
- **Funcționalitate intuitivă**  
Urmați instrucțiuni simple și aflați informații importante, cum ar fi tipul de suport, suporturile rămase și cantitatea de cerneală, pe ecranul tactil de 4,3". Economisiți timp încărcând hârtia rolă cu acces rapid printr-un capac superior plat
- **Sustenabilitate îmbunătățită**  
Dispozitiv certificat EPEAT Gold\* ecologic, cu consum scăzut de energie, reducerea consumului de energie în standby și ambalaj fără spumă de polistiren. Imprimarea mai silențioasă îl face ideal pentru birourile liniștite

\* EPEAT Gold înregistrat în SUA

**Canon**

---

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

## TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI

Tip imprimantă  
Tehnologie de imprimare

Rezoluție de imprimare  
Număr de duze

Acuratețe linii

Densitate duză

Dimensiune picătură de cerneală

Capacitate cerneală

Tip de cerneală

Compatibilitate SO

Alte protocoale acceptate de  
trimitere a lucrărilor

Limbaje de imprimare

Interfețe standard

## MEMORIE

Memorie standard

Unitate hard disk

## VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen în CAD

Hârtie simplă (A1)

Hârtie simplă (AO)

Afiș:

Hârtie simplă (AO)

Carton cretat (AO)

## GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru  
hârtie

Lățimea hârtiei

Grosimea hârtiei

Lungime minimă de imprimare

Lungime maximă de imprimare

Diametru maxim rolă de hârtie

Dimensiuni suport rolă

Margini pentru suprafața  
recomandată

## TM-350

5 culori, 36"  
Tip integrat Canon BubbleJet on Demand cu 6 culori  
(6 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)  
2.400 x 1.200 dpi  
Total: 15.360 de duze MBK: 5.120 de duze  
BK, C, M, Y: 2.560 de duze fiecare  
±0,1% sau mai puțin  
Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și  
suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele  
utilizate pentru reglaje.  
1.200 dpi x 2 linii  
minimum 5 pl pe culoare

Cerneală inițială inclusă: 490 ml (130 ml pentru MBK,  
90 ml x 4 pentru BK, C, M, Y)  
Cerneală din comerț: 300 / 130 ml (MBK, BK, C, M, Y)  
Cerneluri pe bază de pigment: 5 culori MBK/BK/C/M/Y  
32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows  
11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13  
Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG  
(ver. JFIF 1.02), CALS G4  
(trimitere numai prin FTP)  
Port USB A: nu se aplică  
Port USB B: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u  
(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

\*Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei  
wireless LAN

2 GB  
Slot de expansiune: nu  
Nu este cazul  
128 GB  
(memorie fizică 2 GB)  
Slot de expansiune: nu  
500 GB (criptat)

## TM-355

Margini pentru suprafața  
imprimabilă

Capacitate de alimentare cu  
hârtie

Lățime imprimare fără margini  
(numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări  
livrate

## CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic  
(Putere/Presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

## DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și  
greutatea

Dimensiuni ambalate și  
greutate

## COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

## CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite  
de utilizator

## TM-350

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm  
Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm  
Hârtie pretăiată (AppleAirPrint): sus: 3 mm, jos: 12,7 mm,  
lateral: 3 mm  
Hârtie pretăiată (alte): sus: 3 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Hârtie rolă: o rolă  
Hârtie pretăiată: 1 coală

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm  
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm  
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16",  
18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în  
format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o  
setare definită de utilizator

Poziție standard: 1 coală  
Poziție de pliere: hârtie simplă 20 de coli în format A1  
portret / A0 portret  
Poziție plată: hârtie simplă 20 de coli în format A2 peisaj /  
A1 peisaj (mai puțin hârtia puternic ondulată)

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

Funcționare: 65 W sau mai puțin  
Modul inactiv: 2,2 W  
Setare implicită pentru  
durata până la comutarea la  
modul inactiv: aprox.  
5 minute  
Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Funcționare: 69 W sau mai puțin  
Modul inactiv: 2,2 W  
Setare implicită pentru  
durata până la comutarea la  
modul inactiv: aprox.  
5 minute  
Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % umiditate  
relativă  
(fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 41 dB(A) (hârtie simplă  
standard, modul standard, modul desen linii/text)  
(măsurat conform standardului ISO7779)  
Standby: 35 dB(A) sau mai puțin  
Funcționare: 6,2 beli sau mai puțin (hârtie simplă standard,  
modul standard, modul desen linii/text)  
(măsurat conform standardului ISO7779)

Marcaj CE, marcaj UKCA

Certificare CB, EPEAT GOLD<sup>1</sup>

l x A x H

Unitate principală cu suport

1285 x 885 x 1060 mm

(panoul de operare nu este înclinat în sus/coș deschis)

1285 x 756 x 1060 mm

(panoul de operare nu este înclinat în sus/coș închis)

63,8 kg

(inclusiv suportul de rolă, mai puțin cerneala și capul  
de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu suport și palet):  
1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg

Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare,  
cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale,  
ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde  
privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații  
importante, ghid de configurare a suportului imprimantei,  
notificare pentru PosterArtist WEB

Software disponibil pentru descărcare de pe web

Suport rolă 2"/3": RH2-35  
Suport cititor de carduri IC: RA-02

Rezervor de cerneală: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml),  
MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)  
Cap de imprimare: PF-06  
Lamă de tăiere: CT-08  
Cartuș de mentenanță: MC-31

<sup>1</sup> EPEAT Gold înregistrat în SUA

## Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard  
Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile  
finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. \* și \*: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale  
și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de  
compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023