

Caracteristici generale

Funcții	Imprimare, scanare și copiere
Disponibil cu abonament pentru cerneluri	Adăugați nota de subsol specifică.

Specificații imprimantă

Rezoluție de imprimare	Până la 4800 x 1200 dpi ¹
Tehnologie de imprimare	2 capete de imprimare FINE (negru și color) Imprimantă cu rezervoare de cerneală reîncărcabile
Viteză de imprimare monocrom	aprox. 11 ipm ²
Viteză de imprimare color	aprox. 6,0 ipm ³
Viteza de imprimare a fotografiilor	Imprimare fără margini în format 10x15 cm: aprox. 45 secunde ⁴

Imprimare fără margini

Da

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", format pătrat (89 mm x 89 mm), format pătrat (127 mm x 127 mm), format de card de credit (91 mm x 55 mm)⁵

Imprimare față-verso

Operare manuală

Cartușe și capacități

Cartușe de cerneală standard

Recipiente standard de cerneală (incluse)

GI-41S <PGBK>

GI-41S <C>

GI-41S <M>

GI-41S <Y>

Recipiente de cerneală de mare capacitate (opționale)

GI-41 <PGBK>

GI-41 <C>

GI-41 <M>

GI-41 <Y>

Capacitate cartuș (hârtie simplă)

Imprimare de documente A4 color⁶

Recipiente de cerneală de capacitate standard (incluse)

Alb-negru: 3.100 de pagini (modul economic: 3.900 de pagini)⁷

Color: 4.400 de pagini (modul economic: 4.600 de pagini)⁸

Recipiente de cerneală de mare capacitate (opționale)
Alb-negru: 6.000 de pagini (modul economic: 7.600 de pagini)⁹
Color: 7.700 de pagini (modul economic: 8.100 de pagini)¹⁰

* Randament suplimentar estimat

Capacitate cartuș (fotografii)

Imprimare de fotografii color de 10 x 15 cm¹¹
Color: 2.200 de fotografii

* Randament suplimentar estimat

Hârtie acceptată

Tipuri de hârtie

Hârtie simplă

Hârtie de etichete roșie superioară de 80 g/m² (WOP111),
Hârtie colorată de birou Canon Océ de 80 g/m² (SAT213),
Hârtie fotografică cu finisaj lucios superior (LU-101),
Hârtie fotografică lucioasă superioară II (PP-201),
Hârtie fotografică mată (MP-101),
Hârtie foto lucioasă pentru „utilizare zilnică” (GP-501),
Hârtie de înaltă rezoluție (HR-101N),
Plic,
Hârtie fotografică semilucioasă superioară (SG-201),
Felicitare (produsă de Avery și RedRiverPaper),
Carton (produs de Neenah Paper și INKPRESS),
Hârtie foto autocolantă refolosibilă (RP-101),
Hârtie foto magnetică (MG-101),

Coli cu transfer termic pentru materiale închise la culoare (DF-101),
Coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare (LF-101),
Hârtie mată față-verso (MP-101D)

Capacitate maximă alimentare cu hârtie

Tava posterioară: max. 100 de coli (hârtie simplă)

Formate hârtie

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", plicuri DL, plicuri COM10, plicuri C5, format pătrat (89 mm x 89 mm), format pătrat (127 mm x 127 mm), format de card de credit (91 mm x 55 mm)

[Format personalizat] 55 mm – 216 mm lăţime, 89 mm – 1200 mm lungime

Greutate hârtie

Tava posterioară: hârtie simplă de 64 – 105 g/m²
Hârtie specială Canon: greutate maximă hârtie: aprox. 265 g/m²
(hârtie fotografică lucioasă superioară II PP-201)

Specificații scaner

Tip de scaner

Scaner cu suport plat CIS pentru fotografii și documente

Rezoluție scaner (optică)

600 x 1200 dpi¹²

Viteză de scanare a liniilor	Color: 3,5 ms/linie (300 dpi) ¹³ Tonuri de gri: 1,5 ms/linie (300 dpi) ¹⁴
Adâncime de scanare (intrare/ieșire)	Color: RGB de câte 16 biți/8 biți Tonuri de gri: 16 biți / 8 biți
Format maxim documente	A4/LTR

Specificații copiator

Viteză de copiere	sFCOT: aprox. 23 s ¹⁵ sESAT: aprox. 2,7 ipm ¹⁶
Copiere multiplă	99 de copii (max.)
Funcții de copiere	Copiere documente, copiere fotografii, copiere fără margini, copiere 2 pe 1 și 4 pe 1, copiere cu ștergerea cadrelor, copiere cărți de identitate
Copiere cu zoom	25 % – 400 % (în trepte de 1 %) Încadrare în pagină De la A5 la A4, de la B5 la A4, de la A4 la A5 și de la A4 la B5

Conectivitate

Interfață standard

USB Hi-Speed (port USB B)

Software

Sisteme de operare acceptate

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Funcționarea poate fi garantată numai pe un PC cu Windows 7 preinstalat sau cu o versiune ulterioară.
Driverul de imprimantă, IJ Printer Assistant Tool și IJ Network Device Setup Utility sunt disponibile cu următoarele sisteme de operare.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12
Chrome OS¹⁷

Cerințe minime de sistem

Windows: 2,0 GB sau mai mult
Mac: 1,0 GB sau mai mult
Notă: pentru instalarea software-ului din pachet. Cantitatea necesară de spațiu pe hard disk.
Afișaj: XGA 1024 x 768

Software inclus

Driver de imprimantă
IJ Printer Assistant Tool

Specificații fizice

Greutate	aprox. 6,0 kg
Dimensiuni (l x A x H)	Aprox. 416 x 337 x 177 mm (cu tăvile retrase) Aprox. 416 x 557 x 268 mm (cu tăvile extinse)
Niveluri de zgomot acustic	aprox. 48,5 dB(A) ¹⁸
Mediu de funcționare recomandat	Temperatură de operare: 5 – 35° C Umiditate de operare: 10 – 90 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie	Oprit: aprox. 0,1 W Standby (conexiune USB la PC): aprox. 0,6 W Standby (toate porturile conectate): aprox. 0,6 W Timp de intrare în modul standby: 11 minute, 3 s Copiere: aprox. 15 W ¹⁹ *Timpul de așteptare până la intrarea în standby nu poate fi modificat (Lot26)

Limite de responsabilitate standard

Toate specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Viteza de imprimare poate varia în funcție de configurația sistemului, interfață, software, complexitatea documentului, modul de imprimare, acoperirea paginii, tipul de hârtie utilizat etc.

Capacitatea cartușului poate varia în funcție de textele/fotografiile imprimate, software-ul de aplicații utilizat, modul de imprimare și tipul de hârtie utilizată. Pentru informații despre capacitate, consultați www.canon-europe.com/ink/yield.

Toate numele de mărci și produse reprezintă mărci comerciale ale companiilor respective.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

1. Picăturile de cerneală pot fi dispuse la o distanță minimă de 1/4800 inch.
2. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
3. Viteza de imprimare a documentelor A4 pe hârtie simplă este măsurată pe baza mediei ESAT în testul categoriei de birou conform standardului ISO/IEC 24734.
4. Viteza de imprimare a fotografiilor se bazează pe setarea implicită a driverului, utilizând standardul ISO/JIS-SCID N2 pe hârtie fotografică lucioasă superioară II de la Canon și nu ține cont de durata de procesare a datelor pe calculatorul gazdă.
5. Tipurile de hârtie care NU sunt acceptate pentru imprimarea fără margini sunt următoarele: plicuri, hârtie de înaltă rezoluție, coli cu transfer termic, autocolante foto.
6. Randamentul este valoarea estimată bazată pe metoda de testare individuală Canon utilizând graficul ISO/IEC 24712 și simularea imprimării continue cu înlocuire după configurarea inițială.
7. Modul economic reduce consumul de cerneală neagră prin reducerea densității. Se pot imprima cu 26 % mai multe pagini decât în modul standard.

8. Modul economic reduce consumul de cerneală neagră prin reducerea densității. Se pot imprima cu 26 % mai multe pagini decât în modul standard.
9. Modul economic reduce consumul de cerneală neagră prin reducerea densității. Se pot imprima cu 26 % mai multe pagini decât în modul standard.
10. Modul economic reduce consumul de cerneală neagră prin reducerea densității. Se pot imprima cu 26 % mai multe pagini decât în modul standard.
11. Randamentul este valoarea estimată bazată pe metoda de testare individuală Canon utilizând graficul ISO/IEC 29103 și simularea imprimării continue cu înlocuire după configurarea inițială.
12. Rezoluția optică reprezintă rezoluția maximă de eșantionare a hardware-ului, pe baza standardului ISO 14473.
13. Viteza cea mai mare cu USB Hi-Speed pe PC cu Windows. Nu este inclusă durata de transfer pe computer.
14. Viteza cea mai mare cu USB Hi-Speed pe PC cu Windows. Nu este inclusă durata de transfer pe computer.
15. Viteza de copiere a documentelor color este măsurată pe baza mediei sFCOT și sESAT la testul de performanță, conform standardului ISO/IEC 29183. Viteza de copiere poate varia în funcție de complexitatea documentului, modul de copiere, acoperirea paginii, tipul de hârtie utilizat etc. și nu ține cont de timpul de încălzire.
16. Viteza de copiere a documentelor color este măsurată pe baza mediei sFCOT și sESAT la testul de performanță, conform standardului ISO/IEC 29183. Viteza de copiere poate varia în funcție de complexitatea documentului, modul de copiere, acoperirea paginii, tipul de hârtie utilizat etc. și nu ține cont de timpul de încălzire.
17. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile cu aceste sisteme de operare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați manualul sau site-ul web.
18. Hârtie simplă (A4, alb-negru). Poluarea fonică este măsurată pe baza standardului ISO7779.
19. Copiere: la copierea ISO/JIS-SCID N2 (imprimat pe imprimantă cu jet de cerneală) pe hârtie simplă A4, cu setările implicite.
20. Consum tipic de energie (CTE): valoarea CTE a fost calculată presupunând că unitatea va fi comutată constant între modul de funcționare, modul inactiv și modul de oprire timp de 5 zile și că va fi fie în modul inactiv, fie în modul oprit pentru restul de 2 zile din aceeași săptămână. Valoarea

CTE a acestui produs este calculată de Canon pe cont propriu conform procedurii de măsurare
CTE reglementate în Programul internațional ENERGY STAR.