

Caracteristici generale

- Serii modele

PIXMA TS7450a (NEAGRĂ)

PIXMA TS7451a (ALBĂ)¹

- Funcții

Wi-Fi, imprimare, copiere, scanare, cloud

Specificații Imprimantă

- Rezoluție de imprimare

Până la 4800² x 1200 dpi

- Tehnologie de imprimare

2 cartușe FINE (negru și color)

- Viteză de imprimare monocrom

Aprox. 13,0 ipm³

- Viteză de imprimare color

Aprox. 6,8 ipm⁴

- Viteza de imprimare a fotografiilor

Imprimare fără margini în format 10x15 cm: aprox. 43 secunde⁵

- Imprimare fără margini

Da (A4, B5, Letter, 7" x 10" (18 x 25 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 4" x 6" (10 x 15 cm), format pătrat 5" (13 x 13 cm), format pătrat 3,5" (8,9 x 8,9 cm), format de carte de credit 2,17" x 3,58" (55 x 91 mm)

- Imprimare față-verso

- Imprimare față-verso

Imprimare automată față-verso (A4, A5, B5, Letter – hârtie simplă)

Cartușe și randamente

- Cartușe de cerneală standard

PG-560 (negru)

CL-561 (color)

- Cartușe de cerneală XL opționale

PG-560XL (negru)

CL-561XL (color)

- Acoperire cartuș (hârtie simplă)

Imprimare de documente A4 color⁶

Negru: 180 de pagini

Negru XL: 400 de pagini

Color: 180 de pagini

Color XL: 300 de pagini

- Acoperire cartuș (imprimare fotografii)

Fotografie de 10 x 15 cm⁷

Negru: 1408* fotografii

Negru XL: 3252* de fotografii

Color: 76 de fotografii

Color XL: 118 fotografii

* Capacitate de imprimare suplimentară estimată

Suportul pe hârtie

- Tipuri de hârtie

Hârtie simplă

Hârtie Canon de înaltă rezoluție (HR-101N)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon lucioasă superioară II (PP-201)

Canon cu finisaj lucios superior (LU-101)

Canon semilucioasă superioară (SG-201)

Canon pentru „utilizare zilnică” (GP-501)

Canon mată (MP-101)

Coală cu transfer termic

Plicuri

Autocolante foto detaşabile (RP-101)

Hârtie foto magnetică (MG-101)

Felicitare (produsă de Avery şi RedRiverPaper)

Carton (produs de Neenah Paper şi INKPRESS)

Hârtie Canon de etichete roşie superioară (WOP111)

Hârtie colorată de birou Canon Océ (SAT213)

Hârtie mată cu două feţe (MP-101D)

Coli cu transfer termic pentru materiale deschise la culoare (LF-101)

Coli cu transfer termic pentru materiale închise la culoare (DF-101)

- Maximă de alimentare cu hârtie

Tava posterioară: max. 20 de coli (hârtie foto) sau max. 100 de coli (hârtie simplă)

Caseta frontală: max. 100 de coli (hârtie simplă)

- Alimentator automat de documente

Până la 35 de coli (o faţă)

- Formate hârtie

Tava posterioară: A4/A5/B5/LTR/LGL/8" x 10" (20 x 25 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 4" x 6" (10 x 15 cm), format pătrat 5" (13 x 13 cm), format pătrat 3,5" (8,9 x 8,9 cm), format de carte de credit 2,17" x 3,58" (55 x 91 mm), plicuri (DL, COM10)

[Format personalizat] 55 mm – 215,9 mm lăţime, 89 mm – 676 mm lungime

Caseta frontală: A4, A5, B5, LTR

[Format personalizat] 148,0 mm – 215,9 mm lăţime, 210 mm – 297 mm lungime

- Greutate hârtie

lava posterioară: hârtie simplă de 64 – 105 g/m², hârtie fotografică Canon de până la 300 g/m²

Caseta frontală: hârtie simplă: 64-105 g/m²

Specificații scanner

- Tip de scanner

Scanner color cu suport plat, CIS și ADF

- Rezoluție scanner (optică)

1200 x 2400 dpi⁸

- Adâncime de scanare (Intrare / ieșire)

Color: RGB de câte 16 biți/8 biți

Tonuri de gri: 16 biți / 8 biți

- Format maxim documente

Suport plat: A4, LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

Specificații copiator

- Viteză de copiere

sFCOT: aprox. 20 s⁹

sESAT: aprox. 4,0 ipm¹⁰

- Copiere multiplă

max. 99 de exemplare

- Funcții de copiere

Copiere documente, copiere față-verso, copiere 2 pe 1, copiere colaționată (numai cu ADF)

- Copiere cu zoom

25 – 400 %

Încadrare în pagină

incalcare in pagina

Interfață

- Tip și dimensiune afișaj

OLED de 1,44" (3,7 cm)

- Compatibilitate cu asistenți inteligenți și funcții de automatizare

Amazon Alexa™[11](#)

Google Assistant™[12](#)

- Limbi de afișare

33 limbi selectabile: japoneză/engleză (mm și inchi)/germană/franceză/italiană/spaniolă/neerlandeză/portugheză/norvegiană/suedeză/daneză/finlandeză/rusă/cehă/maghiară/poloneză/slovenă/turcă/greacă/chineză simplificată/chineză tradițională/coreeană/indoneziană/slovacă/estoniană/letonă/lituaniană/ucraineană/română/bulgară/thailandeză/croată/vietnameză

- Tip de interfață - PC/Mac

USB Hi-Speed (port B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Securitate Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Bandă de frecvență LAN Wireless: 2,4 GHz

- Tip de interfață - Altele

Aplicația Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

PIXMA Cloud Link

Plugin Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Software

- Sisteme de operare acceptate

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Funcționarea poate fi garantată numai pe un PC cu Windows 7 preinstalat sau cu o versiune ulterioară.

macOS 10.12. 6 ~ macOS 10.15, macOS 11*

- Sisteme mobile acceptate

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

- Operational Requirements

Afișaj: XGA 1024 x 768

Instalare: Internet, CD-ROM (Windows)

- Software inclus

Driver MP, inclusiv utilitar de scanare

Easy-PhotoPrint Editor (descărcare)

Specificații fizice

- Greutate

aprox. 8,2 kg

- Dimensiuni (l x A x H)

aprox. 403 x 364 x 206 mm

- Niveluri de zgomot acustic

aprox. 42,5 (A)¹³

- Mediu de funcționare recomandat

Temperatură: 15 – 30 °C

Umiditate: 10 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

- Sursă de alimentare

100-240 V c.a., 50/60 Hz

- Consum de energie

Oprit: aprox. 0,3 W

Standby (conectat la PC prin USB): aprox. 0,9 W (lampa de scanare stinsă)

Standby (toate porturile conectate): aprox. 1,7 W (lampa de scanare este stinsă)

Timp până la intrarea în modul standby: 10 min. 7 s

Copiere: aprox. 14 W¹⁴

Limite de responsabilitate standard

Toate specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Viteza de imprimare poate varia în funcție de configurația sistemului, interfață, software, complexitatea documentului, modul de imprimare, acoperirea paginii, tipul de hârtie utilizat etc.

Capacitatea cartușului poate varia în funcție de textele/fotografiile imprimate, software-ul de aplicații utilizat, modul de imprimare și tipul de hârtie utilizată. Pentru informații despre capacitate, consultați www.canon-europe.com/ink/yield

Viteza de scanare poate varia în funcție de configurația sistemului, interfață, software, setările modului de scanare și dimensiunea documentului etc.

Viteza de copiere poate varia în funcție de complexitatea documentului, modul de copiere, acoperirea paginii, tipul de hârtie utilizat etc. și nu ține cont de timpul de încălzire.

Toate numele de mărci și produse reprezintă mărci comerciale ale companiilor respective.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

1. Este posibil ca anumite culori să nu fie disponibile în regiunea dvs.
2. Picăturile de cerneală pot fi dispuse la o distanță minimă de 1/4800 in.
3. Vitezele de imprimare a documentelor sunt valori medii ale ESAT în testul categoriei de birou în modul simplex implicit, ISO/IEC 24734. Viteza de imprimare a fotografiilor se calculează pe baza setărilor implicite, utilizând standardul ISO/JIS-SCID N2 pe hârtie fotografică lucioasă

superioară II, și nu ia în considerare durata de procesare a datelor pe calculatorul gazdă.

4. Vitezele de imprimare a documentelor sunt valori medii ale ESAT în testul categoriei de birou în modul simplex implicit, ISO/IEC 24734. Viteza de imprimare a fotografiilor se calculează pe baza setărilor implicite, utilizând standardul ISO/JIS-SCID N2 pe hârtie fotografică lucioasă superioară II, și nu ia în considerare durata de procesare a datelor pe calculatorul gazdă.
5. Vitezele de imprimare a documentelor sunt valori medii ale ESAT în testul categoriei de birou în modul simplex implicit, ISO/IEC 24734. Viteza de imprimare a fotografiilor se calculează pe baza setărilor implicite, utilizând standardul ISO/JIS-SCID N2 pe hârtie fotografică lucioasă superioară II, și nu ia în considerare durata de procesare a datelor pe calculatorul gazdă.