KONICA MINOLTA

bizhub C251i

Multifuncțional color A3

bizhub i-SERIES IS SMARTER WORKING

RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

BENEFICII PENTRU CLIENȚI

Operabilitate intuitivă
Utilizați bizhub asemeni unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizată

Conectivitate mobilă
Printați oricând și de oriunde cu tehnologiile mobile inovatoare Konica Minolta

Securitate
Integrarea securizată în rețea, criptarea datelor, suprascrierea hard diskului și autentificarea avansată a utilizatorului

Ecosistem de aplicații
Eficiență sporită datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta

Productivitate
Fiabilitate, scanare și imprimare de mare viteză, combinate cu funcții puternice de finisare

Sustenabilitate
Numeroase caracteristici eco reduc costurile și consumul de energie

OPȚIUNI

1 SPECIFICAȚII ÎMBUNĂTĂȚITE

- **Recunoaștere text OCR** LK-105v4
- **Fonturi cod de bare** LK-106
- **Fonturi Unicode** LK-107
- **Fonturi OCR A și B** LK-108
- **Kit convertire docum.** LK-110v2
- **Client ThinPrint®** LK-111
- **Serverless pull printing** LK-114
- **Modul Trusted Platform** LK-115v2
- **Antivirus** LK-116
- **Activare FOIP** LK-117

2 CONECTIVITATE

- **Placă fax** FK-514 (x2)
- **Wireless LAN** UK-221
- **USB I/F kit** EK-608 (SAU)
- **USB I/F kit** EK-609
- **Fiery controller** IC-420
- **Kit interfață - IC-420** VI-516
- **Placă interfață - IC-420** UK-115
- **Autentificare biometrică** AU-102 (SAU)
- **Autentificare card** Cititor carduri ID
- **Kit montaj** MK-735

3 ALTELE

- **Alimentator documente** DF-632 (SAU)
- **Alimentator documente** DF-714 (SAU)
- **Capac original** OC-511
- **Masă de lucru** WT-506
- **Capsator offline** FS-P04
- **10-Tastatură** KP-102
- **Replacement SSD** EM-908
- **Suport tastatură** KH-102
- **Unitate filtrare aer** CU-102

4 ALIMENTARE HÂRTIE

- **Senzor media inteligent** IM-103
- **1x Tavă universală** PC-116 (SAU)
- **2x Tavă universală** PC-216 (SAU)
- **Tavă de mare capacitate** PC-416 (SAU)
- **Tavp de mare capacitate** PC-417 (SAU)
- **Masă copiator** DK-516x
- **Tavă de mare capacitate** LU-302
- **Tavă hârtie banner** BT-C1e

5 IEȘIRE MEDIA

- **Separator joburi** JS-506 (SAU)
- **Inner finisher** FS-533 (SAU)
  - **Kit perforare - FS-533** PK-519
- **Finisher capasare** FS-539
- **Unitate releu** RU-513 (SAU)
- **Finisher broșuri** FS-539SD
- **Unitate releu** RU-513
- **Kit perforare - FS-539/SD** PK-524

LEGENDĂ

- Opțional obligatoriu
- Opțiune
- Opțiunea poate fi instalată doar cu opționalul de deasupra

FUNCȚIONALITĂȚI FINISARE

Capsare în colț
Capsare în două puncte
Perforare în două puncte
Perforare în patru puncte
Duplex
Combinație mixplex/ mixmedia
Pliere mediană
Inserare coli
Pliere tip scrisoare
Broșură
Sortare offset
Printare banner (1.2m)
Capsare în colț (offline)

DESCRIERE

SPECIFICAȚII ÎMBUNĂTĂȚITE

LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabile
LK-106 Fonturi cod de bare	Printare nativă coduri de bare
LK-107 Fonturi unicode	Printare nativă coduri unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Printare nativă fonturi OCR A și B
LK-110v2 Kit conversie documente	Generare diverse formate, incl. DOCX, XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor printate pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluții de printare Secure și Follow Me care nu necesită nicio aplicație server
LK-115v2 Modul Trusted Platform	Modul Trusted Platform pentru protejarea datelor, criptare și decriptare
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus asigură scanarea în timp real a tuturor datelor
LK-117 Activare FOIP	Fax prin rețele IP (T.38), necesită kit de fax

CONNECTIVITATE

FK-514 Placă de fax	Fax Super G3, funcție de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F kit	Conexiune USB tastatură
EK-609 USB I/F kit	Conexiune USB tastatură; Bluetooth
IC-420 Controler Fiery	Controler profesional de printare color
VI-516 Kit interfață - IC-420	Card interfață pentru controlerul Fiery
UK-115 Placă interfață - IC-420	Placă interfață pentru controlerul Fiery
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea vaselor de sânge
Cititor de carduri - ID	Diferite tehnologii card ID
MK-735 Kit de montare	Kit de instalare card ID

ALTELE

DF-632 Alimentator documente	Alimentator documente cu inversare automată, capacitate 100 coli
DF-714 Alimentator documente	Alimentator documente Dualscan, capacitate 100 coli
OC-511 Capac original	Capac în loc de ADF
WT-506 Masă de lucru	Poziționarea dispozitivului de autentificare
FS-P04 Capsator offline	Capsator offline, capsare 20 de coli
KP-102 Tastatură numerică	Pentru utilizare în locul ecranului tactil
EM-908 Înlocuitor SSD	SSD de 1 TB pentru creșterea spațiului de stocare
KH-102 Suport tastatură	Pentru poziționarea tastaturii USB
CU-102 Unitate purificare aer	Îmbunătățirea calității aerului din interior prin reducerea emisiilor

ALIMENTARE HÂRTIE

IM-103 Senzor inteligent media	Detectează automat greutatea și tipul hârtiei
PC-116 1x Tavă universală	500 coli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Tavă universală	2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Tavă de mare capacitate	2,500 coli, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Tavă de mare capacitate	1,500 + 1,000 coli, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Masă copiator	Spațiu de stocare pentru suporturi de printare și alte materiale
LU-302 Tavă de mare capacitate	3,000 coli, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Tavă hârtie banner	Alimentare cu hârtie tip banner, mai multe coli

IEȘIRE MEDIA

JS-506 Separator joburi	Separator coli fax; etc.
FS-533 Inner finisher	50-coli capsate, 500 coli max. ieșire
PK-519 Kit de perforare - FS-533	2/4 orificii perforare, comutare automată
FS-539 Finisher capsare	50 coli capsate; 3,200 coli max. ieșire
FS-539SD Finisher broșurare	50 coli capsate; finisare broșuri 20 coli; 2,200 coli max. ieșire
PK-524 Kit de perforare - FS-539/SD	2/4 orificii perforare; comutare automată
RU-513 Unitate releu	Instalare - FS-539/SD

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteza A4	Până la 25/25 ppm (mono/color)
Viteză A3	Până la 15/15 ppm (mono/color)
Viteză duplex automat A4	Până la 25/25 ppm (mono/color)
Timp de ieșire a primei pagini A4	5.2/6.9 sec. (mono/color)
Timp de încălzire	Aprox. 11/11 sec. (mono/color)[1]
Tehnologie unitate imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® V
Dimensiunea / rezoluția ecran	10.1" / 1024 x 600
Memorie	8,192 MB (standard/max)
Sistem hard drive	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opțional)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat documente (opțional)	Până la 100 coli originale; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF sau Dualscan ADF disponibil
Detectare dublă alimentare ADF	Standard (cu dualscan ADF)
Dimensiunea hârtie printabilă	A6-SRA3; dimensiuni personalizate; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hârtie printabilă	52-300 g/m²
Capacitate alimentare hârtie	1,150 coli / 6,650 coli (standard/max)
Tavă alimentare hârtie (standard)	1x 500; A6-A3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m²
Tavă alimentare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 coli; A5-A4; 52-256 g/m²
Tavă de capacitate mare (opțional)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m²

SPECIFICAȚII SISTEM

Bypass manual	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni personalizate,banner; 60-300 g/m²
Moduri finisare (opțional)	Offset; Grup; Sortare; Capsare; Perforare; Pliere la jumătate; Pliere tip scrisoare; Broșură
Duplex automat	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Capacitate de ieșire	Până la 250 coli / până la 3,300 coli (standard/max)
Capsare	Max. 50 coli sau 48 coli + 2 coperte (până la 209 g/m²)
Capacitate capsare la ieșire	Max. 100 seturi
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliere tip scrisoare	Max. 30 seturi; nelimitat (fără tavă)
Broșură	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 g/m²)
Capacitate de ieșire broșuri	Max. 20 broșuri; nelimitat (fără tavă)
Durata de funcționare (lunar)	Rec. 16,000 pagini; Max.[2] 130,000 pagini
Durata de viață a tonerului	Black până la 28,000 pagini CMY până la 28,000 pagini
Durata de viață a unității de imagine	Black până la 170,000/1,000,000 pagini (drum/developer) CMY până la 65,000/1,000,000 pagini (drum/developer)
Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.58 kW
Dimensiuni (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (fără opționale)
Greutate	Aprox. 84.0 kg (fără opționale)

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ

Rezoluție de printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaj descriere pagină	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistem de operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare; Unix; Linux; Citrix
Fonturi	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonturi cod de bare (opțional); Fonturi OCR A și B (opțional); Fonturi Unicode (opțional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opțional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ (OPȚIONALE)

Print controller	Embedded Fiery IC-420
Controller CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memorie/HDD	4,096 MB / 500 GB
Limbaj descriere pagină	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistem de operare	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteza de scanare	Până la 100/100 ipm în modul simplex (mono/color) Până la 200/200 ipm în modul duplex (mono/color)
Rezoluția de scanare	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a și 1b opțional: PDF indexabil; DOCX/PPTX/XLSX indexabile
Destinații de scanare	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIERE

Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Multicopiere	1-9,999
Format original	Max. A3
Mărire	25-400% în trepte de 0.1%; zoom automat

SPECIFICAȚII FAX

Standard	Super G3 (opțional)
Transmitere	Analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Compresie	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Până la 33.6 Kbps
Destinații transmitere fax	2,000 unici + 100 grupuri

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Printare securizată; Printare PDF criptat; Recepție fax; Fax polling

CARACTERISTICI SISTEM

Securitate	Criterii comune ISO15408 (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL3 și TLS1.1/1.2/1.3; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Autentificare log; Printare securizată; Kerberos; Suprascriere hard disk; Criptare date hard drive (AES 256); Fax confidențial; Criptare date utilizator opțional: scanare antivirus în timp real (Bitdefender®)
Conturi de acces	Până la 1,000 conturi utilizatori; Asistență Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb); Definirea accesului la funcția utilizator; Autentificare prin dispozitiv mobil (Android) opțional: Autentificare biometrică; Autentificare ID (cititor ID); Autentificare prin dispozitiv mobil (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

[1] Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul de operare și de utilizare

[2] Dacă volumul maxim este atins într-o perioadă de un an, atunci trebuie efectuat un ciclu de întreținere

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 - 80 g/m².
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea, precum și de configurațiile rețelei și ale sistemului.
- Speranța de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de operare, cum ar fi gradul de acoperire a paginii (5% acoperire pentru A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.