



KONICA MINOLTA

bizhub C651i

Multifunctional color A3

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE PENTRU CLIEŢI



Operabilitate intuitivă
Utilizați bizhub asemeni unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizată



Conectivitate mobilă
Printați oricând și de oriunde cu tehnologiile mobile inovatoare Konica Minolta



Securitate
Integrarea securizată în rețea, criptarea datelor, suprascrierea hard diskului și autentificarea avansată a utilizatorului



Ecosistem de aplicații
Eficiență sporită datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta



Productivitate
Fiabilitate, scanare și imprimare de mare viteză, combinate cu funcții puternice de finisare



Sustenabilitate
Numeroase caracteristici eco reduc costurile și consumul de energie

OPȚIUNI

- 1
- SPECIFICAȚII ÎMBUNĂTĂȚITE
- Recunoaștere text OCR
LK-105v4

Fonturi cod de bare
LK-106

Fonturi uniceode
LK-107

Fonturi OCR A și B
LK-108

Kit convertire documente
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Modul Trusted Platform
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Activare FOIP
LK-117



- 2
- CONECTIVITATE
- Placă fax
FK-514

Wireless LAN
UK-221

USB I/F kit
EK-608

USB I/F kit
EK-609

Controller Fier
IC-420

Kit interfață - IC-420
VI-516

Autentificare biometrică
AU-102

Autentificare card
Cititor ID

Kit instalare
MK-735

- 3
- ALTELE
- Masă de lucru
WT-506

Capsare offline
FS-P04

10-Tastatură
KP-102

Replacement SSD
EM-908

Suport tastatură
KH-102

Unitate filtrare aer
CU-102

- 4
- ALIMENTARE MEDIA
- 1x Tavă universală
PC-116

2x Tavă universală
PC-216

Tavă de mare capacitate
PC-416

Tavă de mare capacitate
PC-417

Masă copiator
DK-516x

Tavă de mare capacitate
LU-302

Tavă de mare capacitate
LU-207

Tavă hârtie banner
BT-C1e

- 5
- IEȘIRE MEDIA
- Tavă ieșire
OT-513

Finisher capsare
FS-539

Relay unit
RU-513

Unitate releu
FS-539SD

Unitate releu
RU-513

Kit perforare - FS-539/SD
PK-524

Finisher capsare
FS-540

Unitate releu
RU-513

Finisher broșură
FS-540SD

Unitate releu
RU-513

Kit perforare - FS-540/SD
PK-526

Post inserter - FS-540/SD
PI-507

Separator joburi - FS-540/SD
JS-602

Unitate z-fold - FS-540/SD
ZU-609

LEGENDĂ

- Opțional obligatoriu
- Opțional
- Acest opțional poate fi instalat doar cu opțiunea de mai sus

FUNCȚIONALITĂȚI FINISARE

- Capsare colț

Capsare în două puncte

Perforare în două puncte

Perforare în patru puncte

Duplex

Combinație mixplex/mixmedia

Pliere mediană

Inserare coli

Pliere tip scrisoare

Broșură

Sortare offset

Pliere z-fold

Printare banner

Capsare colț (offline)

DESCRIERE

SPECIFICAȚII ÎMBUNĂȚĂȚITE	
LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabile
LK-106 Fonturi cod de bare	Printare nativă coduri de bare
LK-107 Fonturi unicode	Printare nativă fonturi unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Printare nativă fonturi OCR A și B
LK-110v2 Kit convertire documente	Generează diverse formate, incl. DOCX, XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor printate pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluții de printare Secure și Follow Me care nu necesită nicio aplicație server
LK-115v2 Modul Trusted Platform	Modul Trusted Platform pentru protejarea datelor, criptare și decriptare
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus asigură scanarea în timp real a tuturor datelor
LK-117 Activare FOIP	Fax prin rețele IP (T.38), necesită kit de fa

CONECTIVITATE	
FK-514 Placă fax	Fax Super G3, funcție de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F kit	Conexiune USB pentru tastatură
EK-609 USB I/F kit	Conexiune USB pentru tastatură; Bluetooth
IC-420 Controller Fiery	Controller profesional de printare color
VI-516 Kit interfață - IC-420	Card interfață pentru controllerul Fiery
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea vaselor de sânge
Cititor ID	Diferite tehnologii pentru ID card
MK-735 Kit instalare	Kit instalare cititor card ID

ALTELE	
WT-506 Masă de lucru	Poziționarea dispozitivului de autentificare
FS-P04 Capsator offline	Capsator offline, capsează 20 pagini
KP-102 10-Tastatură	Pentru utilizare în locul ecranului tactil
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD pentru creșterea spațiului de stocare
KH-102 Suport tastatură	Pentru poziționarea tastaturii USB
CU-102 Unitate filtrare aer	Îmbunătățește calitatea aerului din interior prin reducerea emisiilor

ALIMENTARE MEDIA	
PC-116 1x Tavă universală	500 coli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Tavă universală	2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Tavă de mare capacitate	2,500 coli, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Tavă de mare capacitate	1,500 + 1,000 coli, A5-A4, 52-256 g/m²
DK-516x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru media de printare și alte materiale
LU-302 Tavă de mare capacitate	3,000 coli, A4, 52-256 g/m²
LU-207 Tavă de mare capacitate	2,500 coli, A4-SRA3, 52-256 g/m²
BT-C1e Tavă hârtie banner	Alimentare mai multe coli

IEȘIRE MEDIA	
OT-513 Tavă ieșire	Tavă de ieșire în loc de finisher
FS-539 Finisher capsare	Capsare 50 coli; 3,200 coli max. ieșire
FS-539SD Finisher broșură	Capsare 50 coli; finisher broșură 20 coli; 2,200 coli max. ieșire
PK-524 Kit perforare - FS-539/SD	Perforare în 2/4 puncte; comutare automată
FS-540 Finisher capsare	Capsare 100 coli; 3,200 coli max. ieșire
FS-540SD Finisher broșură	Capsare 100 coli; finisher broșură 20 coli; 2,700 coli max. ieșire
PK-526 Kit perforare - FS-540/SD	Perforare în 2/4 puncte; comutare automată
RU-513 Unitate releu	Pentru instalare FS-539/SD sau FS-540/SD
JS-602 Separator joburi - FS-540/SD	Separator ieșire coli fax; etc.
PI-507 Post inserter - FS-540/SD	Inserare copertă; post finisare
ZU-609 Unitate Z-fold - FS-540/SD	Pliere Z-fold pentru printurile A3

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM	
Viteză A4	Până la 65/65 ppm (mono/color)
Viteză A3	Până la 32/32 ppm (mono/color)
Viteză duplex automat A4	Până la 65/65 ppm (mono/color)
Viteza de ieșire a paginii 1 A4	2.8/3.8 sec. (mono/color)
Timp de încălzire	Aprox. 12/13 sec. (mono/color) ¹
Tehnologie unite de imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® V
Dimensiune ecran / rezoluție	10.1" / 1024 x 600
Memorie sistem	8,192 MB (standard/max)
Sistem hard drive	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opțional)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat documente	Până la 300 originale; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF
Detectare dublă alimentare ADF	Standard
Dimensiuni media printabilă	A6-SRA3; dimensiuni personalizate; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate media printabilă	52-300 g/m²
Capacitate de alimentare	1,150 coli / 6,650 coli (standard/max)
Tavă alimentare (standard)	1x 500; A6-A3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m²
Tavă alimentare (opțional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m² 1x 1,500 + 1x 1,000 coli; A5-A4; 52-256 g/m²

SPECIFICAȚII SISTEM	
Tavă de mare capacitate (opțional)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m² 1x 2,500; A4-SRA3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m²
Bypass manual	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni personalizate, banner; 60-300 g/m²
Moduri de finisare (opțional)	Offset; Grup; Sortare; Capsare; Capsare (offline); Perforare; Pliere mediană; Pliere tip scrisoare; Broșură; inserare ulterioară; pliere Z-fold
Duplex automat	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Capacitate ieșire	Până la 250 coli / până la 3,300 coli (standard/max)
Capsare	Max. 100 coli sau 98 coli + 2 coperte (până la 300 g/m²)
Capacitate capsare la ieșire	Max. 200 seturi
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliere tip scrisoare la ieșire	Max. 50 seturi; nelimitat (fără tavă)
Broșurare	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 300 g/m²)
Capacitate broșurare la ieșire	Max. 35 broșură; nelimitat (fără tavă)
Durata de funcționare (lunar)	Rec. 53,000 pagini; Max. ² 250,000 pagini
Durata de viață a tonerului	Black până la 28,000 pagini CMY până la 28,000 pagini
Durata de viață a unității de imagine	Black până la 240,000/1,000,000 pagini (drum/developer) CMY până la 165,000/1,000,000 pagini (drum/developer)
Consum energetic	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 2.00 kW
Dimensiuni (W x D x H)	615 x 688 x 961 mm (fără opționale)
Greutate	Aprox. 100.0 kg (fără opționale)

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ

Rezoluție	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaj descriere pagină	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistem de operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare; Unix; Linux; Citrix
Fonturi	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonturi cod de bare (opțional); Fonturi OCR A și B (opțional); Fonturi unicode (opțional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opțional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ (OPȚIONAL)

Controller	Embedded Fiery IC-420 v2
Controller CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memorie/HDD	4,096 MB / 500 GB
Limbaj descriere pagină	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistem de operare	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză	Până la 140/140 ipm în modul simplex (mono/color) Până la 280/280 ipm în modul duplex (mono/color)
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Moduri	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Format	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX; PDF/A 1a și 1b opțional: PDF indexabil; DOCX/PPTX/XLSX indexabile
Destinații	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIERE

Rezoluție	600 x 600 dpi
Gradație	256 tonuri
Multicopiere	1-9,999
Format original	Max. A3
Mărire	25-400% în pași de 0.1%; Auto-zooming

SPECIFICAȚII FAX

Standard	Super G3 (opțional)
Transmitere	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Compresie	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Până la 33.6 Kbps
Destinații	2,000 unici + 100 grupuri

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling

CARACTERISTICI SISTEM

Securitate	Criterii comune ISO15408 (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL3 și TLS1.1/1.2/1.3; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Autentificare log; Printare securizată; Kerberos; Suprascrisere Hard drive; Criptare date Hard drive (AES 256); Fax confidențial; Criptarea date utilizator opțional: scanare antivirus în timp real (Bitdefender®)
Conturi de acces	Până la 1,000 conturi utilizatori; suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb); Definirea accesului la funcția de utilizator; Autentificare prin dispozitiv mobil (Android) opțional: Autentificare biometrică; Autentificare ID (cititor ID); Autentificare prin dispozitiv mobil (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul de operare și de utilizare² Dacă volumul maxim este atins într-o perioadă de un an, atunci trebuie efectuat un ciclu de întreținere

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 - 80 g/m².
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea, precum și de configurațiile rețelei și ale sistemului.
- Sperața de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de operare, cum ar fi gradul de acoperire a paginii (5% acoperire pentru A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.